

# DF-1016



# DONGFENG

## Trucks



Imágenes referenciales / Especificaciones pueden variar sin previo aviso

## REPARTO Y DISTRIBUCIÓN



**Caja de 6  
Velocidades**



**Aire  
Acondicionado**



**Frenos  
ABS**



**Injection  
Common Rail**



**Motor  
Cummins**



**Turbo  
Intercooler**



**(+56) 2 2350 2200**



**MACOTATTERSALL.CL**



**AV. PDTE EDUARDO FREI MONTALVA N° 9829 QUILICURA - SANTIAGO DE CHILE**





## DESCRIPCIÓN GENERAL

Marca:	DONGFENG (DFAC)
Modelo:	DF-1016
Tipo Vehículo:	Cargo 4x2
Distancia entre ejes (mm):	3.800

## MOTOR

Motor:	Cummins ISF3.8
Cilindrada (Its):	3,8
Nº de Cilindros:	4
Potencia (HP):	154@1700 RPM
Torque (Nm):	500@1200-1900 RPM
Norma:	Euro 5
Freno Motor:	Estrangulación Escape
Sistema Eléctrico:	24V

## EJES Y SUSPENSIÓN

Eje Delantero:	Dongfeng Dana
Cap. Eje Delantero (Kgs):	3.500
Suspensión Delantera:	Paquete de resortes, tipo ballesta.
Eje Trasero:	Dongfeng Dana
Cap Eje Trasero (kgs):	6500
Suspensión Trasera:	Paquete de resortes, tipo ballesta.

## CAJA DE CAMBIOS

Transmisión:	FastGear 6DS60TA-D
Tipo:	Manual
Marchas:	A:6 / R:1
Ratio:	1a 5,94 / 6a 0,77
Relación Diferencial:	4,33:1

## FRENOS

Frenos:	Neumáticos.
Tipo:	Tambor
ABS:	Si

## MEDIDAS Y PESOS

Largo/Ancho/Alto (mm):	6.995 / 2.350 / 2.500
Carrocería LxAxA (mm):	5.150x2.250x550
Largo Carrozable (mm):	5.500
Tara (Kgs) *ref en vacío:	3.700
Peso Eje Delantero (kgs):	1.950
Peso Eje Trasero (Kgs):	1.750
Cap. Carga Técnica (kgs)	6.200
PBV (Kgs):	10.000

## DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE Y ÚREA

Estanque(s) Combustible:	120 Lts.
Material:	Plástico
Estanque Úrea:	20 Lts.

## LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Llantas Del.:	Acero
Llantas Tras.:	Acero
Neumáticos Del.:	9.5R17.5, 14 Telas, Tubulares
Neumáticos Tras.:	9.5R17.5, 14 Telas, Tubulares

## CABINA

- Vidrios Eléctricos
- Aire Acondicionado
- Velocidad Crucero
- Cierre centralizado con comando a distancia
- Computador a bordo
- Neblineros
- Luz día Led
- Sensor de retroceso

## GARANTÍA

2 años ó 100.000 kms