

DF-1216



DONGFENG

Trucks



Imágenes referenciales / Especificaciones pueden variar sin previo aviso

REPARTO Y DISTRIBUCIÓN



**Caja de 6
Velocidades**



**Aire
Acondicionado**



**Frenos
ABS**



**Injection
Common Rail**



**Motor
Cummins**



**Turbo
Intercooler**



(+56) 2 2350 2200



MACOTATTERSALL.CL



AV. PDTE EDUARDO FREI MONTALVA N° 9829 QUILICURA - SANTIAGO DE CHILE





DESCRIPCIÓN GENERAL

Marca:	DONGFENG (DFAC)
Modelo:	DF-1216
Tipo Vehículo:	Cargo 4x2
Distancia entre ejes (mm):	4.400

MOTOR

Motor:	Cummins ISF3.8
Cilindrada (lts):	3,8
Nº de Cilindros:	4
Potencia (HP):	154@1700 RPM
Torque (Nm):	500@1.200- 1.900 RPM
Norma:	Euro 5
Freno Motor:	Estrangulación Escape
Sistema Eléctrico:	24V

EJES Y SUSPENSIÓN

Eje Delantero:	Dongfeng Dana
Cap. Eje Delantero (Kgs):	5.490
Suspensión Delantera:	Paquete de resortes, tipo ballesta.
Eje Trasero:	Dongfeng Dana
Cap Eje Trasero (kgs):	9.000
Suspensión Trasera:	Paquete de resortes, tipo ballesta.

CAJA DE CAMBIOS

Transmisión:	FastGear 6DS60TA-D
Tipo:	Manual
Marchas:	A:6 / R:1
Ratio:	1a 5,94 / 6a 0,77
Relación Diferencial:	4,33:1

FRENOS

Frenos:	Neumáticos.
Tipo:	Tambor
ABS:	Si

MEDIDAS Y PESOS

Largo/Ancho/Alto (mm):	7.995 / 2.330 / 2.515
Carrocería LxAxA (mm):	6.140X2.250X540
Largo Carrozable (mm):	6.500
Tara (Kgs) *ref en vacío:	4.245
Peso Eje Delantero (kgs):	2.065
Peso Eje Trasero (Kgs):	2.180
Cap. Carga Técnica (kgs)	7.755
PBV (Kgs):	12.000

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE Y ÚREA

Estanque(s) Combustible.	200 Lts.
Material:	Plástico
Estanque Úrea:	20 Lts.

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Llantas Del.:	Acero
Llantas Tras.:	Acero
Neumáticos Del.:	9.5R17,5, 14 Telas, Tubulares
Neumáticos Tras.:	9.5R17,5, 14 Telas, Tubulares

CABINA

• Vidrios Eléctricos	• Computador a bordo
• Aire Acondicionado	• Neblineros
• Velocidad Crucero	• Luz día Led

GARANTÍA

2 años ó 100.000 kms