

# DF-1718



# DONGFENG

## Trucks



Imágenes referenciales / Especificaciones pueden variar sin previo aviso

## CARGO MEDIANA DISTANCIA



**Caja de 8  
Velocidades**



**Aire  
Acondicionado**



**Frenos  
ABS**



**Injection  
Common Rail**



**Motor  
Cummins**



**Turbo  
Intercooler**



**(+56) 2 2350 2200**



**MACOTATTERSALL.CL**



**AV. PDTE EDUARDO FREI MONTALVA N° 9829 QUILICURA - SANTIAGO DE CHILE**





## DESCRIPCIÓN GENERAL

Marca:	DONGFENG (DFAC)
Modelo:	DF-1718
Tipo Vehículo:	Cargo 4x2
Distancia entre ejes (mm):	5.200

## MOTOR

Motor:	Cummins ISB5.9
Cilindrada (lts):	5,9
Nº de Cilindros:	6
Potencia (HP):	177@1700 RPM
Torque (Nm):	700@1200-1700 RPM
Norma:	Euro 5
Freno Motor:	Estrangulación Escape
Sistema Eléctrico:	24V

## EJES Y SUSPENSIÓN

Eje Delantero:	Dongfeng Dana
Cap. Eje Delantero (Kgs):	6.000
Suspensión Delantera:	Paquete de resortes, tipo ballesta.
Eje Trasero:	Dongfeng Dana
Cap Eje Trasero (kgs):	11.000
Suspensión Trasera:	Paquete de resortes, tipo ballesta.

## CAJA DE CAMBIOS

Transmisión:	FastGear 8JS75TC
Tipo:	Manual
Marchas:	A:8 / R:2
Ratio:	1a 7,34 / 8a 0,79
Relación Diferencial:	4,875:1

## FRENOS

Frenos:	Neumáticos.
Tipo:	Tambor
ABS:	Si

## MEDIDAS Y PESOS

Largo/Ancho/Alto (mm):	8.997 / 2.500 / 2.850
Carrocería LxAxA (mm):	6.800x2.400x600
Largo Carrozable (mm):	7.000
Tara (Kgs) *ref en vacío:	6.100
Peso Eje Delantero (kgs):	3.150
Peso Eje Trasero (Kgs):	2.950
Cap. Carga Técnica (kgs)	10.900
PBV (Kgs):	17.000

## DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE Y ÚREA

Estanque(s) Combustible.	200 Lts.
Material:	Aluminio
Estanque Úrea:	25 Lts.

## LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Llantas Del.:	Acero
Llantas Tras.:	Acero
Neumáticos Del.:	275/80R22.5, 18 Telas, Tubulares
Neumáticos Tras.:	275/80R22.5, 18 Telas, Tubulares

## CABINA

- Vidrios Eléctricos
- Aire Acondicionado
- Velocidad Crucero
- Computador a bordo
- Neblineros
- Luz dia Led

## GARANTÍA

3 años ó 100.000 kms