

DF-1826 AMT. Listo para trabajar. Reparto y distribución



Imágenes referenciales / Especificaciones pueden variar sin previo aviso



Caja de 10 Velocidades
Automatizada



Aire Acondicionado



Frenos ABS



Injection Common Rail



Motor CUMMINS



Turbo Intercooler

DF-1826 AMT

DF-1826 AMT



DESCRIPCIÓN GENERAL

Marca:	DONGFENG (DFAC)
Modelo:	DF-1826 AMT
Tipo vehículo:	Chasis 4x2
Distancia entre ejes (mm):	5.300

MOTOR

Motor:	Cummins B6.2NS6B260
Cilindrada (lts.):	6,2 / 6
Nº de cilindros:	6
Potencia (HP):	256@2300 RPM
Torque (Nm):	1020@1300-1700 RPM
Norma:	Euro 6
Freno motor:	Estrangulación de escape
Sistema eléctrico:	24V

EJES Y SUSPENSIÓN

Eje delantero:	Dongfeng Dana
Cap. eje delantero (kgs.):	7.000
Suspensión delantera:	Paquete de resortes, tipo ballesta.
Eje trasero:	Dongfeng Dana
Cap eje trasero (kgs.):	11.000
Suspensión trasera:	Paquete de resortes, tipo ballesta.

TRANSMISIÓN

Transmisión:	FASTGEAR 10JZSD120A
Tipo:	Automatizada
Marchas:	A:10 / R:1
Ratio:	1a 11,02 / 10a 0,74
Relación diferencial:	4,10:1

FRENOS

Frenos:	Neumáticos.
Tipo:	Tambor
ABS:	Si

MEDIDAS Y PESOS

Largo / Ancho / Alto (mm):	8.857 / 2.386 / 3200
Largo carrozable (mm):	7.000 (recomendado)
Tara (kgs.) *ref. en vacío:	5.500
Peso eje delantero (kgs.):	3.300
Peso eje trasero (kgs.):	2.200
Cap. carga técnica (kgs.)	12.500
PBV (kgs.):	18.000

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE Y ÚREA

Estanque(s) combustible:	400 lts.
Material:	Aluminio
Estanque úrea:	45 lts.

LLANTAS Y NEUMÁTICOS

Llantas delanteras:	Acero
Llantas traseras:	Acero
Neumáticos delanteros:	275/80R22.5, 18 telas, tubulares.
Neumáticos traseros:	275/80R22.5, 18 telas, tubulares.

CABINA

Vidrios eléctricos	Computador a bordo
Aire acondicionado	Neblineros
Velocidad crucero	Luz día led
Cierre centralizado con comando a distancia	Asiento conductor con suspensión

GARANTÍA

3 años ó 100.000 kms.

